

Le sue 7 virtù...

- 1.** Si applica in una sola mano con la massima facilità e sicurezza, grazie alla sua formula innovativa in nanodispersione acquosa.
- 2.** Si può utilizzare anche su materiali non perfettamente asciutti, riducendo drasticamente i tempi di trattamento.
- 3.** Permette di calpestare la superficie molto prima dei trattamenti in base solvente, riducendo drasticamente i tempi di attesa.
- 4.** Conferisce al materiale danneggiato una protezione profonda e duratura, resistente all'umidità e agli agenti atmosferici.
- 5.** Annulla i rischi di insorgenza alonature e non lascia residui appiccicosi dopo l'asciugatura.
- 6.** Evita l'ingiallimento e la tonalizzazione del materiale trattato.
- 7.** Si può rinnovare periodicamente senza rimuovere il trattamento precedentemente effettuato con SCUDO.

Per il miglior utilizzo del prodotto
consulta la Scheda Tecnica su

www.geal-chim.it
o chiama il nostro numero

0574 679715

dalle 8.30 alle 13.00 dal lunedì al venerdì

RIVENDITORE AUTORIZZATO GEAL

Geal

Soluzioni Chimiche per l'Edilizia

È UN MARCHIO

BEL chimica srl SEDE LEGALE via S. Michele, 35
STABILIMENTO via Settola, 121 51031 Agliana (PT) Italy
Tel (+39) 0574 750365 Fax (+39) 0574 751288
info@geal-chim.it www.geal-chim.it

geal.com 2012

Geal

Soluzioni Chimiche per l'Edilizia



**ripara e protegge dalle
infiltrazioni e dall'umidità**

Geal

Soluzioni Chimiche per l'Edilizia

**Protettivo antiumidità
d'infiltrazione per pavimenti
e rivestimenti di terrazze, balconi
e similari in cotto, clinker, gres
porcellanato, ceramica, pietre
naturali, cemento e ricomposti.**

**Blocca le
infiltrazioni
di umidità**



Cosa fa

- Impedisce la penetrazione dell'acqua attraverso le fughe e le fessure superficiali fino a 0,5-1 mm di spessore; **penetra in profondità** creando una barriera idrorepellente duratura e resistente agli agenti atmosferici.
- Impedisce la formazione delle muffe e il degrado della struttura a vista (intonaci e tinteggiature) dei balconi, delle balaustre e dei muretti. Può essere utilizzato anche su materiali ancora umidi: conferisce idrorepellenza subito dopo l'asciugatura e consente facilità di applicazione.
- Evita l'assorbimento dello sporco di natura organica (smog, olio, muffe, ecc) rendendone più agevole la rimozione.
- È rinnovabile e reversibile, non crea film superficiali, non lascia residui appiccicosi, non ingiallisce, non altera l'aspetto del materiale né la traspirazione originaria.

Come si usa

Pronto all'uso, si applica senza diluirlo sul materiale pulito e asciutto o uniformemente umido, con pennello, rullo, vello, in quantità proporzionale all'assorbimento e maggiore in corrispondenza delle fughe e delle fessure.

- Si sconsiglia l'applicazione con temperature esterne inferiori a 5°C o superiori a 35°C e se è prevista pioggia nelle successive 4-8 ore. La superficie è calpestabile dopo l'asciugatura.
- **Scudo** si può riapplicare se si formano nuove crepe e fessure.

- ✓ **Protegge in profondità pareti, intonaci, materiali a vista**
- ✓ **Blocca le infiltrazioni di umidità**
- ✓ **Non altera l'aspetto del materiale né forma pellicole**

1

Versare il prodotto sulla superficie da proteggere, in particolare su crepe e fughe.



Distribuire il prodotto in modo uniforme, a pennello, vello spandicera o rullo, rimuovendo dalla superficie eventuali eccessi.

2

3

Attendere la completa asciugatura della superficie.



Dopo poche ore la superficie è idrorepellente: il prodotto impedisce il passaggio dell'acqua.

4